Gebhardt-Stahl GmbH
Runtestraße 33 59457 Werl
Postfach 80 35 59079 Werl
Tel. +49 2922 9733-0
Fax +49 2922 9733-290
info@gebhardt-stahl.de
www.gebhardt-stahl.de

Gebhardt-Stahl Luftkanaldichtstoff Gebhardt-PLAST

Spritzfähige, lösemittelfreie Einkomponenten-Dichtmasse auf Polyacryl-Basis für die Verfugung von Lüftungsleitungen. Die Dichtmasse ist als sehr gut desinfizierbar eingestuft und erfüllt die hygienischen Anforderungen für die Verwendung in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022. Die Dichtmasse ist beständig gegen u.a. Wasser, Salzwasser oder Küchenabluft. Darüber hinaus ist der Luftkanaldichtstoff frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und überlackierbar.

Rohstoffbasis:	Polyacryl-Dispersion
Ausführungen:	Kartusche à 310ml; Schlauchbeutel à 600ml; Eimer à 5kg
Geforderter Typ:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Temperaturbeständigkeit:	-20°C – +80°C (dauerhaft)
Beständigkeit:	lichtecht, witterungsbeständig; beständig gegen u.a. Küchenabluft, Wasser, Salzwasser
Eigenschaften:	frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, silikonfrei, lösemittelfrei, spritzfähig, überlackierbar; geruchsneutral, plastoelastisch
Farbe:	grau
DIN EN ISO 846:	gemäß VDI 6022 geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen
GEV-Emicode:	EC 1 Plus – sehr emissionsarm
Fabrikat der Planung:	Gebhardt-Stahl

oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Gewähltes Fabrikat:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gewählter Typ:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zu liefern und montieren.

Einheit: Stück Menge: