

Références :	303010010 – 5.000 mm 303010015 – 2.500 mm 303010020 – 70 mm
	
Produit:	GEBHARDT réglette coulissante galvanisé 1,2 mm
Domaine d'application :	<p>Les réglettes coulissantes servent à raccorder les gaines de ventilation. Pour ce faire, les réglettes coulissantes sont tout simplement glissées sur deux profils-cadre contigus. Tous les profils de gaine de ventilation fabriqués par Gebhardt-Stahl sont pourvus du même « nez » de sorte que les réglettes coulissantes sont adaptées à tous les systèmes de profils et toutes les tailles de profil. De plus, les réglettes coulissantes remplissent une fonction de renforcement, et elles assurent une belle finition du raccordement bridé ; elles conviennent donc parfaitement à des montages visibles. Partout où l'espace disponible pour le montage des gaines de ventilation est restreint (p.ex. à proximité des plafonds et des murs), les réglettes coulissantes offrent des avantages par rapport aux griffes d'assemblage. Nous recommandons d'utiliser des réglettes coulissantes d'une longueur de 70 à 100 mm et de les installer avec un écartement maximum de 300 mm – l'idéal serait un espacement inférieur ou égal à 200 mm.</p>
Matériel:	Qualité DX 51 D+Z, numéro de matériel 1.0917 (ancienne désignation 1.0226) selon DIN EN 10.346:2015 (Tabelle 1+7)
Galvanisation:	Galvanisation continue en bande (processus de finition à chaud) Galvanisé des deux côtés selon DIN EN 10.346: 2015 (tableau 12 + 13) ou selon SIZ CM 095 (édition 2016) (tableau 12 + 13)
Poids:	0,32 kg/m
Fabrication:	Formage à froid par profilage
Conditionnement:	Longueur 5.000 mm, botte de 500 m Longueur 2.500 mm, botte de 250 m Longueur 70 mm, carton de 200 p.
Remarques:	Convient aux systèmes de profilés GEBHARDT "Premium", "P", "S", "L" et "flex.x" Convient aux profils 20, 30 et 40