


Artikelnummer:	309070010 – 50 mm 309075010 – 75 mm 
Produkt:	GEBHARDT Kaltschrumpfband
Einsatzzweck:	Das Kaltschrumpfband eignet sich zum Abdichten oder Isolieren von Leitungen und kann u.a. in Lüftungs- und Heizungsanlagen zum Einsatz kommen.
Werkstoff:	Butyl
Abdeckmaterial:	Einseitig kaschierte Polyethylen-Folie (0,03 mm)
Technische Eigenschaften:	Rollenbreite: 50 mm und 75 mm Stärke: 0,6 mm Farbe: hellgrau Abbindezeit: max. 24 Stunden Anwendungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C Haftung auf verzinktem Stahl: 3,6 kg/cm Temperaturbereich: - 20 °C bis + 70 °C Druckbeständigkeit: bis ca. 1.500 Pa Feststoffgehalt: 100 % Silikonfrei
Gewicht:	50 mm: 0,50 kg/Stück 75 mm: 0,75 kg/Stück
Brandschutzklasse nach DIN 4102:	Normal entflammbar B2
Anwendung:	Die Oberflächen müssen sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verschmutzungen sein. Der Zuschnitt hat mit 10 cm Zugabe zu erfolgen, welche zur Überlappung vorgesehen ist. Danach ist die Abdeckfolie zu entfernen. Die Überlappung hat über den Falz zu erfolgen. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine zu starke Überdehnung stattfindet. Anschließend das Kaltschrumpfband fest andrücken.

Liefereinheit:	50 mm: Rollen á 15 m; Kartons a 24 Stück (4 Pak á 6 Rollen) 75 mm: Rollen á 15 m; Kartons a 16 Stück (4 Pak á 4 Rollen)
Lagerung:	Das Kaltschrumpfband kann unter normalen Raumbedingungen 24 Monate gelagert werden. Das Band ist vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Bemerkungen:	Anwendung im Innenbereich Auch für Sichtmontagen geeignet