

Artikelnummer:	310100000 – 9 x 4 mm 310110000 – 12 x 4 mm 310070000 – 15 x 4 mm 310160000 – 20 x 4 mm 310170000 – 25 x 4 mm 310140000 – 12 x 5 mm 310150000 – 9 x 6 mm 310060000 – 15 x 6 mm	
Produkt:	Gebhardt Vorlegeband grau, ohne Abdeckfolie	
Einsatzzweck:	Zur Abdichtung zwischen den Profilflanschen von Luftkanälen	
Werkstoff:	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum	
Klebstoff:	Synthesekautschuk	
Farbe:	Anthrazit grau	
Abdeckmaterial:	Ohne	
Klebkraft:	DIN EN 1939	Materialbruch
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +80 °C	
Schwitzwasserbest.:	Sehr gut	
Raumgewicht:	ISO 845	ca. 30 kg/m ³
Zugfestigkeit:	ISO 1926	längs 325 kPa quer 220 kPa
Bruchdehnung:	ISO 1926	längs 125 % quer 115 %

Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen

Stauchhärte bei 50 % Stauchung:	ISO 844	98 kPa
Druckverformungsrest 25 % / 22 h bei 23°C:	ISO 1856-B	20 % (0,5 h nach Entlastung) 12 % (24 h nach Entlastung)
Wasseraufnahme (7 d):	< 1 Vol.-%	
Gewicht:	9 x 4 mm: 0,0021 kg/m 12 x 4 mm: 0,0028 kg/m 15 x 4 mm: 0,0033 kg/m 20 x 4 mm: 0,0045 kg/m 25 x 4 mm: 0,0060 kg/m 12 x 5 mm: 0,0030 kg/m 9 x 6 mm: 0,0035 kg/m 15 x 6 mm: 0,0042 kg/m	
DIN EN ISO 846: 	<ul style="list-style-type: none"> Gebhardt-Vorlegeband erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit gemäß DIN EN ISO 846 – A, C Das Vorlegeband ist als sehr gut desinfizierbar eingestuft und erfüllt die hygienischen Anforderungen für die Verwendung in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022 	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> Einseitig selbstklebend Frei von halogenorganischen Verbindungen Frei von Cadmium Frei von Chrom 6 Frei von Blei Frei von HPCD SHVC-Wert kleiner 0,1% 	
Liefereinheit:	9 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 2.400 m, Palette á 24.000 m 12 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 1.800 m, Palette á 18.000 m 15 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 1.500 m, Palette á 15.000 m 20 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 1.100 m, Palette á 11.000 m 25 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 900 m, Palette á 9.000 m 12 x 5 mm: Rollen á 10 m, VE á 1.820 m, Palette á 18.200 m 9 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 330 m, Palette á 13.200 m 15 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 1.000 m, Palette á 10.000 m	
Montageempfehlung:	<ul style="list-style-type: none"> Für 20mm Luftkanalprofile Vorlegeband 15x4mm Für 30mm Luftkanalprofile Vorlegeband 20x4mm Für 40mm Luftkanalprofile Vorlegeband 25x4mm Knitterfrei, parallel an der Innenseite des Flansches geklebt An den Ecken über Kreuz geklebt 	

Bemerkung:	Weitere Abmessungen auf Anfrage
------------	---------------------------------