

Référence:	311089000
	
Produit:	Pad d'étanchéité pour rivets fendus
Objectif d'application:	Pour une étanchéité rapide et externe de rivets fendus Pour réduire les fuites
Matériel:	Caoutchouc butyle avec laminage en alu
Poids:	0,0024 kg/ p.
DIN EN ISO 846:	Les pads Gebhardt répondent aux exigences relatives au métabolisme microbien selon DIN EN ISO 846 - A, C Les pads sont classées comme très faciles à désinfecter et répondent aux exigences d'hygiène pour une utilisation dans les systèmes CVC conformément à VDI 6022, feuille 1, section 3.5
	
Propriétés :	<ul style="list-style-type: none"><li>● Couleur: gris avec laminage alu</li><li>● Odeur: presque inodore</li><li>● Haute résistance au vieillissement</li><li>● Sans solvant</li><li>● Sans silicone</li><li>● Sans halogènes</li><li>● Exempt de substances qui altèrent le mouillage de la peinture</li><li>● Pas de rétrécissement, de dessèchement ou de fragilisation</li><li>● Résistance à la température: -40 ° C - +90 ° C</li><li>● Adhérence élevée et permanente</li></ul>
Conditionnement:	10 p./ feuille, carton de 5.000 p.
Remarques:	Revêtement en aluminium, donc également adapté pour un montage visible Grand diamètre pour couvrir des chicanes encore plus grandes Application simple et rapide