Gebhardt-Stahl GmbH Runtestraße 33 59457 Werl
Postfach 80 35 59079 Werl
Tel. +49 2922 9733-0 Fax +49 2922 9733-290
info@gebhardt-stahl.de www.gebhardt-stahl.de

Gebhardt-Stahl Revisionsdeckel Typ GRD

Doppelschaliger, gepresster Revisionsdeckel aus verzinktem Stahlblech zum Verschließen von Wartungs- (Inspektions-) bzw. Reinigungsöffnungen in runden oder ovalen Luftleitungen. Stabile Ausführung mit strömungsoptimiertem Innendeckel zur Vermeidung von Luftturbulenzen. Die Verschraubung erfolgt über zwei sternförmige Polyamid-Drehgriffe, welche aus Sicherheitsaspekten mit einem Metallgewinde ausgestattet sind. Die Kanalwand wird zwischen beiden Deckeln lückenlos eingespannt und der Ausschnitt durch eine - auf den innenliegenden Deckel geklebte - Polyethylenschaum-Dichtung (PE) sicher abgedichtet. Einfacher und sicherer Einbau in den Lüftungskanal durch ovale Ausführung und ovalen Blechausschnitt.

Material:	Stahl verzinkt
Ausführungen:	**180mm x 80mm** (Rohr-∅ 80mm, 100mm, 125mm, 140mm, 160mm) **200mm x 100mm** (Rohr-∅ 140/150mm, 160/180mm, 200/224mm, 250/280mm, 315/355mm) **300mm x 200mm** (Rohr-∅ 280mm, 315mm, 355mm, 400mm, 450mm, 500mm) **400mm x 300mm** (Rohr-∅ 400mm, 450mm, 500mm, 560mm, 630mm, 710mm, 800mm, 900mm) **500mm x 400mm** (Rohr-∅ 560mm, 630mm, 710mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1120mm, 1250mm, 1400mm, 1600mm)
Maße (L/B):	_ _ _mm x _ _mm
Rohr-∅:	_ _ _ _mm
Dichtung:	Polyethylenschaum (PE)
Griffe:	Polyamid mit Metallgewinde
Verpackung:	einzeln im Folienbeutel mit jeweils beiliegender Ausschnittschablone.
Fabrikat der Planung:	Gebhardt-Stahl GmbH

oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Gewähltes Fabrikat:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gewählter Typ:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zu liefern und montieren.

Inkl. Erstellung des notwendigen Ausschnitts in der Lüftungsleitung mit Hilfe der beigefügten Ausschnittschablone sowie Entgraten der Schnittkanten

Einheit: Stück Menge: