

Artikelnummer:	303010010 – 5.000 mm 303010015 – 2.500 mm 303010020 – 70 mm
	
Produkt:	GEBHARDT Schiebeleiste verzinkt 1,2 mm
Einsatzgebiet:	Schiebeleisten dienen der Verbindung von Lüftungskanälen. Dafür wird eine Schiebeleiste über zwei gegenüberstößende Rahmenprofile geschoben. Darüber hinaus erfüllen Schiebeleisten eine zusätzlich versteifende Funktion und sorgen für eine schöne Optik bei Sichtmontagen. Speziell eignet sich die Verwendung von Schiebeleisten bei beengten Gegebenheiten auf der Baustelle.
Werkstoff:	Güte DX 51 D+Z, Werkstoff-Nr. 1.0917 (alte Bez. 1.0226) nach DIN EN 10.346:2015 (Tabelle 1+7)
Verzinkung:	Kontinuierliche Bandverzinkung (Schmelztauchveredelungsverfahren) Zweiseitig verzinkt nach DIN EN 10.346:2015 (Tabelle 12+13) bzw. nach SIZ CM 095 (Ausgabe 2016) (Tabelle 12+13)
Gewicht:	0,32 kg/m
Herstellung:	Kalt Umformen durch Walzprofilieren
Liefereinheit:	Länge 5.000 mm, Bunde á 500 m Länge 2.500 mm, Bunde á 250 m Länge 70 mm, Kartons á 200 Stück
Bemerkungen:	Passend für GEBHARDT Profilsysteme „Premium“, „P“, „S“, „L“ und „flex.x“ Geeignet für Luftkanalprofile 20, 30 und 40