



Gebhardt-Stahl Vorlegeband / Kanaldichtband

Einseitig selbstklebendes Vorlegeband / Kanaldichtband aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum ohne fest aufkaschierte Silikonfolie zur luftdichten Abdichtung der Flanschverbindungen an rechteckigen Lüftungskanälen auch bei hohen Drücken. Gemäß VDI 6022 geeignet für die Verwendung in RLT-Anlagen.

| | |
|--------------------------|---|
| Material: | geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum |
| Ausführungen: | 9 x 4mm, 12 x 4mm, 15 x 4mm, 20 x 4mm, 25 x 4mm |
| Geforderter Typ: | __ x 4mm |
| Rollenlänge: | 10 m |
| Kleber: | Synthesekautschuk, lösemittelfrei |
| Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +80°C |
| Eigenschaften: | frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenorganischen Substanzen sowie KMR-Stoffen; Schwitzwasserbeständigkeit sehr gut |
| DIN EN ISO 846: | gemäß VDI 6022 geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen |
| Farbe: | anthrazit grau |
| Fabrikat der Planung: | Gebhardt-Stahl |

oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Gewähltes Fabrikat: -----
Gewählter Typ: -----

zu liefern und montieren.

Einheit: Meter Menge:

