Gebhardt-Stahl GmbH

Tel. +49 2922 9733-0

Runtestraße 33 59457 Werl Postfach 80 35 59079 Werl Fax +49 2922 9733-290 info@gebhardt-stahl.de www.gebhardt-stahl.de

Stand: 05/2017

Gebhardt-Stahl LV-Texte / Ausschreibungstexte

Gebhardt-Stahl Rohrhalter

Luftkanalhalter aus verzinktem Stahl mit montiertem Dämmelement zur Aufhängung von runden Luftleitungen. Geschraubtes Dämmteil mit Blechscheibe für verbesserte Schalldämmung und Auslegung für die Verwendung von Gewindestangen M10. Bereits vorgebogen zur leichteren Anpassung an die Rohrleitung.

Material:	Stahl, verzinkt
Materialstärke:	2,0 mm
Länge:	100 mm
Dämmelement:	Gummi mit Blechscheibe, geschraubt; silikonfrei
Montage:	geeignet für Gewindestangen M10
DIN 4109:	geprüft vom Institut für Schall- und Wärmeschutz für DIN 4109
Schalldämmung im Mittel:	zwischen 125 Hz und 4000 Hz: 7 dB;
	zwischen 500 Hz und 4000 Hz: 10 dB
Fabrikat der Planung:	Gebhardt-Stahl
oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.	
Gewähltes Fabrikat:	
Gewählter Typ:	
<i>.</i> .	
zu liefern und montieren.	
Einheit: Stück	Menge: