


Référencer:	310100000 – 9 x 4 mm 310110000 – 12 x 4 mm 310070000 – 15 x 4 mm 310160000 – 20 x 4 mm 310170000 – 25 x 4 mm 310140000 – 12 x 5 mm 310150000 – 9 x 6 mm 310060000 – 15 x 6 mm	
Produit:	Joint mousse Gebhardt avec et sans film auto-adhésif	
Domaine d'application :	Bande d'étanchéité pour gaines de ventilation	
Matériel:	Mousse de polyéthylène à cellules fermées	
Adhésif:	Caoutchouc synthétique	
Couleur:	Gris anthracite	
Matériel de couverture:	Sans	
Force adhésive:	DIN EN 1939	Matériel cassé
Résistance à la température:	-30 °C à +80 °C	
Résistance à la condensation:	Tres bonne	
Densité:	ISO 845	environ 30 kg/m ³
Résistance à la traction:	ISO 1926	sur la longueur 325 kPa Transversalement 220 kPa

Allongement à la rupture:	ISO 1926	sur la longueur Transversalement	125 % 115 %
Dureté de compression à 50% de compression:	ISO 844		98 kPa
Kit de compression 25% / 22 h à 23 ° C	ISO 1856-B		20 % (0,5 h après la sortie) 12 % (24 h après la sortie)
Absorption d'eau (7 d):	< 1 Vol.-%		
Poids:	9 x 4 mm: 0,0021 kg/m 12 x 4 mm: 0,0028 kg/m 15 x 4 mm: 0,0033 kg/m 20 x 4 mm: 0,0045 kg/m 25 x 4 mm: 0,0060 kg/m 12 x 5 mm: 0,0030 kg/m 9 x 6 mm: 0,0035 kg/m 15 x 6 mm: 0,0042 kg/m		
DIN EN ISO 846:	 <p>Le joint mousse Gebhardt répond aux exigences relatives au métabolisme microbien selon DIN EN ISO 846 - A, C Le Joint mousse est classé comme très bien désinfectable et répond aux exigences d'hygiène pour une utilisation dans les systèmes HVAC selon VDI 6022</p>		
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-adhésif unilatéral • Exempt de composés organiques halogénés • Sans cadmium • Sans chrome 6 • Sans plomb • Sans HPCD • Valeur SHVC inférieure à 0,1% 		
Conditionnement:	9 x 4 mm: Rouleau de 10 m, carton de 2.400 m, palette de 24.000 m 12 x 4 mm: Rouleau de 10 m, carton de 1.800 m, palette de 18.000 m 15 x 4 mm: Rouleau de 10 m, carton de 1.500 m, palette de 15.000 m 20 x 4 mm: Rouleau de 10 m, carton de 1.100 m, palette de 11.000 m 25 x 4 mm: Rouleau de 10 m, carton de 900 m, palette de 9.000 m 12 x 5 mm: Rouleau de 10 m, carton de 1.820 m, palette de 18.200 m 9 x 6 mm: Rouleau de 10 m, carton de 330 m, palette de 13.200 m 15 x 6 mm: Rouleau de 10 m, carton de 1.000 m, palette de 10.000 m		

Recommandation d'installation:	<ul style="list-style-type: none">• Pour profilé 20mm, joint mousse 15x4mm• Pour profilé 30mm joint mousse 20x4mm• Pour profilé 40mm, joint mousse 25x4mm• ne pas froisser, collé parallèlement à l'intérieur de la bride• Collé en croix dans les coins
Remarque:	Autres dimensions sur demande