

FICHE TECHNIQUE – 309070010

Date de création: 27.04.2017

Référence:	309070010 
Désignation:	Les bandes d'étanchéité rétractables à froid sont composées d'un élastomère butyle à haut pouvoir adhésif et permettent d'assurer l'étanchéité entre les éléments des réseaux aérauliques métalliques.
Utilisation:	Les bandes doivent être appliquées sur un support propre, sec, dépoussiéré, exempt de graisse et de partie friable. Couper un morceau de bande en comptant 10 cm supplémentaires pour le recouvrement. Retirer le film protecteur. Recouvrir le joint et chasser l'air pour assurer un bon contact entre la bande et le support en pressant fortement.
Matière:	Face extérieur en polyéthylène 0,03 mm, couleur gris foncé
Conditionnement:	Carton de 24 rouleaux
Poids:	0,5 Kg / rouleau
Données techniques :	Temps de prise : Maximum 24 h Température d'application : 5°C – 35°C Tenue à la température : -20° C / + 60 °C Inflammabilité : DIN4102 kl1 B2 Adhésivité sur acier galvanisé: 3,6 Kg / cm Pourcentage solide : 100% Utilisation : intérieur Adhésivité : immédiate Epaisseur : 0,6 mm Largeur du rouleau : 50 mm
Stockage :	Le produit peut être stocké 2 ans dans son emballage d'origine dans un local sec et tempéré dont la température est comprise entre +5°C et +35°C