


Artikelnummer:	<b>310180010 – 9 x 4 mm</b> <b>310180020 – 12 x 4 mm</b> <b>310180030 – 15 x 4 mm</b> <b>310190010 – 9 x 6 mm</b> <b>310190020 – 12 x 6 mm</b> <b>310190030 – 15 x 6 mm</b>
	
Produkt:	<b>GEBHARDT EPDM - Vorlegeband SCHWARZ, mit Abdeckfolie</b>
Einsatzzweck:	<b>Zur Abdichtung zwischen den Profilflanschen von Luftkanälen</b>
Werkstoff:	<b>Geschlossenzelliger EPDM/CR Kautschuk</b>
Klebstoff:	<b>Lösungsmittelfreier Acrylat-Dispersionsklebstoff</b>
Farbe:	<b>Schwarz</b>
Abdeckmaterial:	<b>Polypropylen-Silikonfolie</b>
Klebkraft:	<b>20 N/25mm (DIN EN 1939, nach 24h Kontaktzeit auf Stahl)</b>
Temperaturbeständigkeit:	<b>-40 bis +110°C</b>
Schwitzwasserbest.:	<b>Sehr gut</b>
Raumgewicht:	<b>ISO 845      ca. 175 kg/m<sup>3</sup> (± 25)</b>
Zugfestigkeit:	<b>ISO 1798      499 kPa</b>
Ozonbeständigkeit	<b>ISO 1431      Keine Risse (20%Dehnung, 30°C, 200pphm, &gt;8h)</b>

Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen

Vakuumwasseraufnahme:	<b>ASTM D 1056 ≤ 5%</b>
Gewicht:	<b>9 x 4 mm: 0,00684 kg/m</b> <b>12 x 4 mm: 0,00912 kg/m</b> <b>15 x 4 mm: 0,01140 kg/m</b> <b>9 x 6 mm: 0,00942 kg/m</b> <b>12 x 6 mm: 0,01700 kg/m</b> <b>15 x 5 mm: 0,01398 kg/m</b>
DIN EN ISO 846: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gebhardt-Vorlegeband erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit gemäß DIN EN ISO 846 – A, C</li> <li>● Das Vorlegeband ist als sehr gut desinfizierbar eingestuft und erfüllt die hygienischen Anforderungen für die Verwendung in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022</li> </ul>
Brennverhalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UL 94: e ≥ 5mm HBF</li> <li>● FMVSS 302 / ISO 3795 entsprechend ≥ 4mm</li> </ul>
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Einseitig selbstklebend</li> <li>● ROHS /REACH KONFORM</li> <li>● Frei von Cadmium</li> <li>● Frei von Chrom 6</li> <li>● Frei von Blei</li> <li>● Frei von HPCD</li> </ul>
Liefereinheit:	<b>9 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 330 m, Palette á 13.200 m</b> <b>12 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 250 m, Palette á 10.000 m</b> <b>15 x 4 mm: Rollen á 10 m, VE á 200 m, Palette á 8.000 m</b> <b>9 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 330 m, Palette á 13.200 m</b> <b>12 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 250 m, Palette á 10.000 m</b> <b>15 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 200 m, Palette á 8.000 m</b>
Montageempfehlung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Knitterfrei, parallel an der Innenseite des Flansches geklebt</li> <li>● An den Ecken über Kreuz geklebt</li> </ul>
Bemerkung:	<b>Weitere Abmessungen auf Anfrage</b>