

Artikelnummer:	311089000
	
Produkt:	GEBHARDT Dicht-Pad für Leitblechdübel
Einsatzzweck:	Zur schnellen und äußerlichen Abdichtung von Leitblechdübeln Zur Leckageverringern
Werkstoff:	Butylkautschuk mit Alukaschierung
Gewicht:	0,0024 kg/Stück
DIN EN ISO 846:	 <ul style="list-style-type: none"> • Gebhardt-Pads erfüllen die Anforderungen hinsichtlich der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit gemäß DIN EN ISO 846 – A, C • Die Pads sind als sehr gut desinfizierbar eingestuft und erfüllen die hygienischen Anforderungen für die Verwendung in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1, Abschnitt 3.5
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: grau mit Alukaschierung • Geruch: nahezu geruchslos • Hohe Alterungsbeständigkeit • Lösungsmittelfrei • Silikonfrei • Frei von Halogenen • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen • Kein Schrumpfen, Austrocknen oder Verspröden • Temperaturbeständigkeit: -40 °C – +90 °C • Hohe und dauerhafte Klebkraft
Liefereinheit:	10 Stück/Bogen, Kartons a 5.000 Stück
Bemerkung:	Alukaschiert, daher auch für Sichtmontagen geeignet Großer Durchmesser um auch größere Leitblechdübel abzudecken Schnelle und einfache Anwendung